

PUTTY ALUMINIUM

MASILLA POLIESTER ALUMINIO
POLYESTER ALUMINIUM REINFORCED

Masilla poliéster de baja densidad a base de pigmentos metálicos de aluminio, diseñada para talleres de carrocería, con alto poder de relleno. Color gris.

PRODUCTOS

PUTTY ALUMINIUM

PROPIEDADES

- Masilla de baja densidad y fácil aplicación. Aconsejada para abolladuras, grietas, perforaciones o roturas.
- Extraordinariamente fácil de lijar. Repintable a las 1-2h.
- Alto rendimiento.
- Gran capacidad de relleno.

SUBSTRATOS

- Aplicable sobre chapa de acero, previo lijado, y sobre aluminio, acero galvanizado y electrocincado pasar Scotch Brite
- Se aconseja su recubrimiento con FILLER 330-335-339-250.
- No utilizar sobre Wash Primer o imprimaciones fosfocromatante.

PUTTY ALUMINIUM

MASILLA POLIESTER ALUMINIO
POLYESTER ALUMINIUM REINFORCED

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

 PROPORCIÓN DE MEZCLA		Panel horizontal o Reparaciones medias		
	PERÓXIDO	Peso 2-3%		
 VIDA DE LA MEZCLA A 20°C	PERÓXIDO	4-5 min.		
 VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20°C	FORD N°	No		
 EQUIPO DE APLICACIÓN	PISTOLAS HLPV	Boquilla de fluido	Distancia	Presión
	SUCCIÓN			
	GRAVEDAD			
 NÚMERO DE MANOS		No		
 TIEMPO DE EVAPORACIÓN		No		
EPS	1000-3000micras			
 SECADO		Peróxido		
	SECO	30 min.		
 SECADO POR IR	ONDA MEDIA	5 min.		
	LIJADO	P80-P120-P220-P240		

PUTTY ALUMINIUM

MASILLA POLIESTER ALUMINIO
POLYESTER ALUMINIUM REINFORCED

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Lavar la superficie con agua y jabón. Enjuagar y secar.
- Desengrasar con el correcto limpiador de preparación. Secar con un paño limpio.
- Reparar de acuerdo con los daños sufridos.
- Desengrasar con el correcto limpiador final. Secar con un paño limpio.
- Pasar un atrapapolvo

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 grados centígrados.

Duración en el envase al menos 1 año desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro departamento técnico.

SALUD Y SEGURIDAD

Solo para uso profesional. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NIEBLA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Solo manipule los productos CROMAUTO después de haber leído y comprendido en su totalidad las hojas de datos de seguridad de los materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las hojas de datos de seguridad de los materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o niebla del pulverizado.

Use vestimenta protectora, guantes, y seguridad para los ojos con pantallas laterales.

La información de estas hojas se brindan de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestro productos y sus usos, pero no garantiza ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.

Respete todas las advertencias de las etiquetas de los productos.