



CRELAST

ADDITIF FLEXIBLE

Additif flexible pour produits de nature acrylique ou polyuréthane comme amélioration de la flexibilité de la couche de finition.

PRODUITS

CRELAST ELASTIC ADDITIVE

PROPRIETES

- Améliore la flexibilité des finitions aussi bien Cromacryl 2C que les vernis 2C.
- Utiliser jusqu'à 20% du total de la peinture en mélangeant ultérieurement jusqu'à son incorporation.

CRELAST

ADDITIF FLEXIBLE

PRÉPARATION DU PRODUIT

VOC	342G/L
 VISCOSITÉ D'APPLICATION	DIN 4
 ÉPAISSEUR SÈCHE	Cela dépend du produit avec lequel vous le mélangez, soit le CROMACRYL soit le 2K Clearcoat
ÉPAISSEUR DE COUCHE RECOMMANDÉE	No

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour utilisation professionnelle uniquement. Garder hors portée des enfants. Attention! Contenu inflammable. Les vapeurs et la brume de la pulvérisation sont nocifs. Irrite la peau et les yeux. Manipuler les produits CROMAUTO après avoir lu et compris la totalité des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux. Assurez-vous que tous les employés aient connaissances des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux, et des toutes les substances chimiques auxquelles ils ont accès. Le fabricant recommande l'usage d'un appareil respiratoire avec approvisionnement d'air durant l'exposition aux vapeurs ou à la brume du pulvérisateur. Utiliser des vêtements protecteurs, gants, et lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Les consignes de ce manuel ne constituent en aucun cas une garantie. L'information incluse ici représente l'état actuel de nos connaissances et son objectif et servir comme guide de nos produits et de leurs usages, mais ne garantit pas ni certaines propriétés des produits ni leurs applications spécifiques. Suivez toutes les consignes des étiquettes des produits.