



CRP4 BLACK

PEINTURE POUR PLASTIQUE

Peinture texturisée pour plastique.

PRODUITS

CRP4 BLACK

PROPRIETES

- Peinture acrylique élastique spécialement conçue pour les par-choques des voitures
- Aspect texture-nacrée imitant les originaux.
- Adhérence directe sur plastique.
- Possibilité de repeindre avec finition acrylique CROMAQUA Y CROMACRYL 2C/Bicouche
- On obtient des textures différentes en changeant les conditions d'application

SUPPORT

- Tous types de plastiques extérieurs d'automobile.

CRP4 BLACK

PEINTURE POUR PLASTIQUE

PRODUCT PREPARATION

 RAPPORT DE MÉLANGE VOLUME	Panneau horizontal ou semi-reparations			
		Épais	Fin	Lisse
CRS 350	0%	15%	40%	
VOC	654G/L			
 POT-LIFE	CRS 350	Illimité		
 VISCOSITÉ D'APPLICATION	FORD N°	Cela dépend du rajout de diluant		
 ÉQUIPEMENT D'APPLICATION	PISTOLET HLPV	Buse	Distance	Pression
	GRAVITÉ	1,6.-1,8 mm.	10-15 cm.	1,8.-2,2 bars
 ÉPAISSEUR DE COUCHE RECOMMANDÉE	Cela dépend de la méthode d'application.			
 DÉSOLVATATION AVANT ÉTUVAGE	5- 10 min entre couches.			
ÉPAISSEUR DE COUCHE RECOMMANDÉE	Cela dépend de l'application.			
 TEMPS DE SECHAGE		CRS 350		
	SEC	20 min		
 SÉCHAGE PAR INFRAROUGES	No.			

CRP4 BLACK

PEINTURE POUR PLASTIQUE

SURFACE PREPARATION

- Nettoyer la surface à l'eau et au savon. Rincer et sécher.
- Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation. Essuyer avec un chiffon propre.
- Effectuer les réparations nécessaires.
- Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final.
- Essuyer avec un chiffon propre.
- Passer un tampon d'essuyage.

STORAGE

Garder à couvert dans un endroit frais et ventilé, éviter l'exposition directe au soleil. Température conseillée entre 5° C et 30° C.

Durée du produit dans le pot: au moins deux ans depuis sa date de fabrication. Passé ce temps consulter notre département technique.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

Utiliser un bon nettoyant de pistolet solvanté.

SANTE ET SECURITE

Pour utilisation professionnelle uniquement. Garder hors portée des enfants. Attention! Contenu inflammable. Les vapeurs et la brume de la pulvérisation sont nocifs. Irrite la peau et les yeux. Manipuler les produits CROMAUTO après avoir lu et compris la totalité des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux. Assurez-vous que tous les employés aient connaissances des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux, et des toutes les substances chimiques auxquelles ils ont accès. Le fabricant recommande l'usage d'un appareil respiratoire avec approvisionnement d'air durant l'exposition aux vapeurs ou à la brume du pulvérisateur. Utiliser des vêtements protecteurs, gants, et lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Les consignes de ce manuel ne constituent en aucun cas une garantie. L'information incluse ici représente l'état actuel de nos connaissances et son objectif et servir comme guide de nos produits et de leurs usages, mais ne garantit pas ni certaines propriétés des produits ni leurs applications spécifiques. Suivez toutes les consignes des étiquettes des produits.