


## CROMASPRAY

CRSF 105 APPRÊT 1K GRIS MOYEN



Apprêt monocomposant à séchage rapide, grand pouvoir de remplissage, fabriqué avec une base de résines nitrosynthétiques modifiées. Très haute adhérence et excellent fond pour peinture. Idéal pour les petites réparations sans ponçage. Ne contient pas de plomb.

### INSTRUCCIONES

- Agiter le spray environ une minute après avoir entendu le mélangeur.
- Appliquer sur une surface métallique dégraissée et sans rouille / Appliquer directement avant ponçage sur mastic polyester.
- Appliquer en couches minces pour de meilleurs résultats. Nous conseillons trois couches minces plutôt qu'une couche épaisse, possible de peindre 15 minutes après application, ponçage possible après 10min à 30 °C ou 25min à 10 °C.
- Retourner le spray pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se coince, remplacez-le par un neuf.
- Ne pas appliquer sur les équipements connectés et utiliser le produit dans des zones ventilées.

### SUBSTRATOS

- Surfaces propres, sèches et exemptes de corrosion.
- Sur les plastiques et les polyesters, appliquer une couche d'ancrage.

### CARACTERISTIQUES

COUCHES	3
ÉPAISSEUR COUCHE SÈCHE	15 microns/Coucher
SEC AU TOUCHER (ASTM D-1640 ISO 1517)	15´
SÉCHAGE FINAL (ASTM D-1640 ISO 1517)	120´
PEINDRE	Après de 15´
COULEUR	Gris Moyen
DILUANT	Acétate de butyle
PROPERGOL	DME

- Séchage express
- Ne contient pas de plomb ou d'autres métaux lourds
- Grande puissance de remplissage
- Facile à poncer
- Utilisable avec n'importe quelle finition Cromauto poncée ou sans ponçage.